

# 净怡 明架矿棉板

## Cool Care RH99



防潮  
HUMINGUARD

防霉  
ANTI MOLD

抑菌  
ANTI BACTERIA

抗病毒  
AICA VIRUTECT

# STARUSG



### 产品特点

- 表面呈纯净无暇的白色，拥有较高的反光度，为空间带来明亮通透的视觉效果
- 健康防护：板材表面经特殊抗菌处理，能有效抑制白色念珠菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌等多种细菌滋生，抗菌性能符合JISZ2801国际严苛标准，防霉性能符合ASTM G21标准，抗病毒性能H3N2≥99.95%、EV71>95%，适合高卫生标准要求场所
- 耐用度与维保：板材表面涂层抗磨损性强，可用湿布/海绵/中性清洁剂进行日常清洁擦拭，轻松去除污渍，历久如新
- 防潮性能：防潮等级达RH99（湿度≤99%/温度≤40℃），具有长效防潮、抗变形性能
- 板材享10年有限品质保证，搭配星牌优时吉龙骨系统可升级至15年系统品质保证

### 产品颜色：白色

### 建议应用场所

- 食品/药品行业
- 医疗康养
- 实验室/科研中心
- 教育培训



| 边角                                                                                               | 尺寸与厚度       | 龙骨选项  | 龙骨搭配示意                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平板 SQ       | 600x600x16  | A,B   | A  C  E  |
|                                                                                                  | 600x1200x16 | A,B   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                  | 600x600x19  | A,B   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                  | 600x1200x19 | A,B   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 窄边倒角跌级 FLB  | 600x600x16  | C,D,E | B  D                                                                                          |
|                                                                                                  | 600x1200x16 | C,D,E |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                  | 600x600x19  | C,D,E |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                  | 600x1200x19 | C,D,E |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

防火等级 A2

防潮等级 RH99

反光度 0.87

隔音等级 (16)33 (19)35

回收材料比例 50%